

# KERN MTP Stehhilfewaage

Komfortable, geeichte Stehhilfewaage für maximale Sicherheit



Medizinische Waagen

Ihr KERN Fachhändler:

**BeWA-tec**  vormals  
**waagen**  **prümm** 

**Bernard Waagen**  
Automatisierungs- und Steuerungstechnik  
Kempener Straße 47      Manfredstraße 2 A  
51469 Bergisch Gladbach      45891 Gelsenkirchen  
+49(0)2202 / 98925-0 Phone +49(0)209 / 797522  
+49(0)2202 / 98925-29 Fax +49(0)209 / 797524  
www.bewa-tec.de      info@bewa-tec.de



Medizinische  
Waagen



Merkmale:

- Geeicht nach Klasse III
- Medizinzulassung nach 93/42/EWG
- Robuste Ausführung für den täglichen Gebrauch im professionellen Umfeld
- Ergonomisch optimierter Haltebügel bietet maximale Sicherheit
- Hygienisch und leicht zu reinigen
- Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch höhenverstellbare GummifüÙe
- Einfache und komfortable 4-Tasten-Bedienung
- Dynamic-Weighing-Funktion zur Ermittlung eines stabilen Wägewerts, ideal für unruhig stehende Patienten
- Data-Hold-Funktion: bei Wägestillstand wird die Gewichtsanzeige automatisch bis zur Betätigung der WIEDERHOLEN-Taste "eingefroren"
- BMI-Funktion zur Ermittlung von Normalgewicht/Übergewicht
- Akkubetrieb intern, serienmäßig, Betriebsdauer bis zu 100 h, Ladezeit ca. 8 h
- **1** Ergonomisches Anzeigegerät mit großen Tasten und kontrastreichem LCD-Display für bequemes Eingeben und Ablesen von Patientenwerten wie bspw. Größe zur Berechnung des BMI
- **2** Große und stabile Wägeplatte mit abriebfester und rutschfreier Trittfläche, für optimale Standsicherheit
- **3** 2 Rollen zum bequemen Transport der Waage

Technische Daten:

- LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Abmessungen Wägeplatte B x T x H 640x500x70 mm
- Gesamtabmessungen (inkl. Haltebügel) B x T x H 650x655x1130 mm
- Netzadapter (extern) und integrierter Akku-Pack serienmäßig
- Datenschnittstelle RS 232 C inkl. Schnittstellenkabel serienmäßig
- Nettogewicht ca. 22 kg

**4** In der EU ist bei Waagen mit Zweckbestimmung als Medizinprodukt die Eichung gesetzlich vorgeschrieben, bitte gleich mitbestellen. Hierzu benötigen wir Aufstellungsort und PLZ.

STANDARD				OPTION				
RS 232	MOVE	ACCU	230 V	TARE	1 DAY	3 YEARS GUARANTY	+3 DAYS	+3 DAYS

Modell	Wägebereich [Max] kg	Ablesbarkeit [d] kg	Eichwert [e] kg	Gesetzlich vorgeschrieben Eichung		Option DKD Kalibrierschein	
				KERN		KERN	
MTP 220K 100M	220	0,1	0,1	965-129		963-129	

Piktogramme:

**Datenschnittstelle:**  
Die Schnittstellenart ist im Piktogramm angegeben.

**Dynamic-Weighing Funktion:**  
Erschütterungen werden ausgefiltert zur Ermittlung eines stabilen Wägewerts.

**Akku-Betrieb:**  
Wiederaufladbares Set.

**Netzadapter:** 230V/50Hz. Serienmäßig Standard D. Auf Bestellung auch in Standard GB, AUS oder USA.

**Tarieren:** Rücksetzen der Anzeige auf „0“ bei belasteter Waage, z.B. Zu- oder Herauswiegen aus einem Behälter.