

KERN MTS Stehhilfewaage

Preisgünstige, geeichte Stehhilfewaage für ein sicheres Gefühl beim Wiegen



Medizinische Waagen 2011



Ihr KERN Fachhändler:



Medizinische
Waagen
2011



Merkmale:

- Geeicht nach Klasse III
- Medizinzulassung nach 93/42/EWG
- Große Trittläche mit rutschfreier und abriebfester Oberfläche aus Kunststoff, für optimale Standsicherheit
- Hygienisch und leicht zu reinigen
- Niedrige Bauhöhe der Plattform erleichtert das Betreten
- Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch höhenverstellbare GummifüÙe
- Dynamic-Weighing-Funktion zur Ermittlung eines stabilen Wägewerts, ideal für unruhig stehende Patienten
- Data-Hold-Funktion: bei Wägestillstand wird die Gewichtsanzeige automatisch bis zur Betätigung der HOLD-Taste "eingefroren"
- Intuitive Bedienung über Tastenblock
- PRE-TARE Funktion für 5 Gewichtswerte
- BMI-Funktion zur Ermittlung von Normalgewicht/Übergewicht
- Batterie- und Netzbetrieb möglich
- Ergonomisches Anzeigegerät mit großen Tasten und kontrastreichem LCD-Display für bequemes Eingeben und Ablesen von Patientenwerten wie bspw. Größe zur Berechnung des BMI
- 2 Rollen zum bequemen Transport der Waage

Optionen:

- Mechanischer Größenmessstab, Messbereich 60 - 200 cm, zum Anschrauben an das Stativ oder zur Wandmontage, Medizinzulassung nach 93/42/EWG, **KERN MSF 200**
- Schnittstellenkabel RS 232C zum Anschluss eines externen Geräts, **KERN MPS-A08**
- Arbeitsschutzhaube über dem Anzeigegerät, **KERN EOB-A02**

Technische Daten:

- LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Abmessungen Wägeplatte B x T x H 550x550x62 mm
- Abmessungen Anzeigegerät B x T x H 210x110x50 mm
- Gesamtabmessungen B x T x H 550x550x1100 mm
- Batteriebetrieb möglich, 6x 1.5V AA, nicht inklusive, Betriebsdauer ca. 70 h
- Netzadapter (extern) serienmäßig
- Nettogewicht ca. 20 kg

4 In der EU ist bei Waagen mit Zweckbestimmung als Medizinprodukt die Eichung gesetzlich vorgeschrieben, bitte gleich mitbestellen. Hierzu benötigen wir Aufstellungsort und PLZ.

STANDARD				OPTION				
RS 232	MOVE	BATT	230 V	TARE	1 DAY	3 YEARS GUARANTY	M +3 DAYS	DKD +3 DAYS

Modell	Wägebereich [Max] kg	Ablesbarkeit [d] kg	Eichwert [e] kg	Gesetzlich vorgeschrieben		Option	
				Eichung		DKD Kalibrierschein	
				KERN		KERN	
MKS 300K100M	300	0,1	0,1	965-129		963-129	

Piktogramme:

Datenschnittstelle: Die Schnittstellenart ist im Piktogramm angegeben.	Dynamic-Weighing Funktion: Erschütterungen werden ausgefiltert zur Ermittlung eines stabilen Wägewerts.	Batterie-Betrieb: Der Batterietyp ist beim jeweiligen Gerät angegeben.
Netzadapter: 230V/50Hz. Serienmäßig Standard D. Auf Bestellung auch in Standard GB, AUS oder USA.	Tarieren: Rücksetzen der Anzeige auf „0“ bei belasteter Waage, z.B. Zu- oder Herauswiegen aus einem Behälter.	