

## Artikelspezifikation



- Überlastschutz
- Diebstahlsicherungsöse
- Stellfüße, Libelle
- Steckernetzteil
- integrierte Anwendungsprogramme (Netto-Total, Prozentwägen, Zählen, Tierwägung, Einheitenumschaltung)
- Staubschutzhaube
- Zubehör-Kit (Unterflurwägehaken, Pinsel, Pinzette, Tuch)

=====  
Die Waage erfüllt die Richtlinie  
89/336/EWG (CE-Kennzeichnung, EMV)  
=====

### CP2P-F

Sartorius Competence  
Elektronische Filter-Mikrowaage  
mit eingebauter motorisierter Justier-  
automatik, dynamischer Temperaturkompen-  
sation, 8-Segment-Anzeige, 2 groß-  
flächigen Tara-Tasten, Stillstands-  
kennung und 4 wählbaren Filterstufen mit  
optimierter Anzeigefolge

=====  
Wägebereich 0,5/1/2 g  
Ablesbarkeit 0,001/0,002/0,005 mg  
Tarierebereich (subtraktiv) -2 g  
Meßzeit - typisch 10 s  
Reproduzierb.  $\leq \pm 0,002/0,003/0,004$  mg  
Linearität  $\leq \pm 0,002/0,004/0,005$  mg  
=====

Waagschale (Durchmesser) 125 oder 20 mm  
Wägeraum (Höhe) 12 mm  
Waagengehäuse (BxTxH) 213x342x115 mm  
Nettogewicht ca. 5,0 kg  
=====

serienmäßige Ausrüstung/Lieferumfang

- motorisierte Justierautomatik
- bidirektionale RS232-Datenschnittstelle
- ISO/GLP-konforme Protokollierung von Wägewerten und Justierungen bei angeschlossenem Drucker oder Rechner
- Unterflurwägeeinrichtung