

KERN ITB•ITS•ITT Plattformwaage

Modulare Waagenfamilie – komplett geschützt mit IP65

Bestell-Hotline:
siehe Katalogrückseite

STANDARD

nur bei nicht geeichten Modellen

PC RS 232

IP 65

230V

AKU

LAN

OPTION

AKU

PC LAN



Lieferzeit 8 Tage

3 Jahre Garantie

OPTION

Eichung

DKD Kalib.schein +4 Tage

Standard

Justierprogramm (CAL): Zum Einstellen der Genauigkeit. Externes Justiergewicht notwendig.

Datenschnittstelle: Die Schnittstellenart ist im Piktogramm angegeben. Definition siehe Seite 88.

Staub- und Spritzwasserschutz: Die Schutzart ist im Piktogramm angegeben. Definition siehe Lexikon, Seite 96.

Tierwägeprogramm: Erschütterungen werden ausgefiltert.

Netzteil: In der Waage integriert. 230V/50Hz in D. Auf Bestellung auch in Standard GB, AUS oder USA.

Option (Mehrpreis)

Akku-Betrieb: Wiederaufladbares Set.

Datenschnittstelle: Die Schnittstellenart ist im Piktogramm angegeben. Definition siehe Seite 88.

Automatisches Trieren beim Aufsetzen des Behälters, spart Zeit

Hinterleuchtetes LCD-Display mit Ziffernhöhe 16 mm

Dosierhilfe durch speziell gesteuerte Anzeige

Fußschrauben
Unterbau Stahl pulverbeschichtet

Arbeitsschutzhaube über dem Anzeigerät serienmäßig. Nachbestellbar, **KERN ITB-A03**

Bestell-Beispiel: KERN ITS 35K5 DIPM Max = 35 kg, d₁ = 5 g (von 0 – 15 kg), d₂ = 10 g (von 15 – 35 kg), D = Dual, IP = Schutzart IP65,

Modell	Modell	Modell	...	Wägebereich	Ablesbarkeit	Eichwert	Mind.-last	Kleinstes Teilgew.	Kabel-länge	Netto-gewicht	Wäge-platte
KERN	KERN	KERN		Max kg	d g	e g	Min g	g/Stück	ca. m	ca. kg	Edelstahl mm
ITB...	ITS...	ITT...	6K0.2IP	6	0,2	-	-	0,04	1	7,7	300x240
ITB...	ITS...	ITT...	15K0.5IP	15	0,5	-	-	0,1	1	7,7	300x240
ITB...	ITS...	ITT...	35K11P	35	1	-	-	0,2	2	11,7	400x300
ITB...	ITS...	ITT...	60K2LIP	60	2	-	-	0,4	2	22	500x400
ITB...	ITS...	ITT...	60K2XLIP	60	2	-	-	0,4	3	25	650x500
ITB...	ITS...	ITT...	150K5IP	150	5	-	-	1	3	22	500x400
ITB...	ITS...	ITT...	150K5LIP	150	5	-	-	1	3	25	650x500
ITB...	ITS...	ITT...	300K10IP	300	10	-	-	2	3	25	650x500
ITB...	ITS...	ITT...	600K20IP	600	20	-	-	4	3	45	800x600

Eichfähig				d ₁ d ₂ = Zweibereichswaage (D=Dual) schaltet automatisch um							
ITB...	ITS...	ITT...	6K1DIPM	3 6	1 2	1 2	20	0,04	1	7,7	300x240
ITB...	ITS...	ITT...	15K2DIPM	6 15	2 5	2 5	40	0,1	1	7,7	300x240
ITB...	ITS...	ITT...	35K5DIPM	15 35	5 10	5 10	100	0,2	2	11,7	400x300
ITB...	ITS...	ITT...	60K10DLIPM	30 60	10 20	10 20	200	0,4	2	22	500x400
ITB...	ITS...	ITT...	60K10DXLIPM	30 60	10 20	10 20	200	0,4	3	25	650x500
ITB...	ITS...	ITT...	150K20DIPM	60 150	20 50	20 50	400	1	3	22	500x400
ITB...	ITS...	ITT...	150K20DLIPM	60 150	20 50	20 50	400	1	3	25	650x500
ITB...	ITS...	ITT...	300K50DIPM	150 300	50 100	50 100	1000	2	3	25	650x500
ITB...	ITS...	ITT...	600K100DIPM	300 600	100 200	100 200	2000	4	3	45	800x600

52 Anzeigerät BxTxH 260x195x75 mm.
Zulässige Umgebungstemperatur -10 ... +40 °C.

Plattformen (Wägebrücken) und Terminals (Anzeigeräte) auch einzeln erhältlich, siehe Seiten 86/87.

KERN – ihr DKD-Kalibrierpartner

erstellt in seinem akkreditierten Prüflabor international gültige DKD-Kalibrierscheine für Waagen und Prüfgewichte.

KERN bietet ein umfangreiches Programm an Prüfgewichten in den internationalen Genauigkeitsklassen E1, E2, F1, F2, M1, M2, M3, von 1 mg bis 2000 kg

DKD = Deutscher Kalibrier-Dienst



Ihr KERN-Fachhändler

BeWA-tec vormals waagen prümm

Bernard Waagen
Automatisierungs- und Steuerungstechnik
Kempener Straße 47
51469 Bergisch Gladbach
+49(0)2202 / 98925-0
+49(0)2202 / 98925-29 Fax
www.bewa-tec.de

Manfredstraße 2 A
45891 Gelsenkirchen
+49(0)209 / 797522
+49(0)209 / 797524
info@bewa-tec.de