

KERN VB Robust und enorm günstig, mit Eichzulassung (M)



FACTORY OPTION



OPTION



Unterbau Stahl ▶
lackiert

BeWA-tec vormals waagen prümm
Bernard Waagen
 Automatisierungs- und Steuerungstechnik
 Kempener Straße 47 Manfredstraße 2 A
 51469 Bergisch Gladbach 45891 Gelsenkirchen
 +49(0)2202 / 98925-0 Phone +49(0)209 / 797522
 +49(0)2202 / 98925-29 Fax +49(0)209 / 797524
 www.bewa-tec.de info@bewa-tec.de

Wägeplatte Edelstahl
 A 300 x 300 x 65 mm
 B 380 x 380 x 96 mm, abgebildet
 C 480 x 480 x 96 mm

◀ **Rollstop-Kanten**
 nur bei Plattformgröße B, C

STANDARD



FACTORY OPTION



▲ **Höhenregulierbare Stellfüße**

Freistehendes Anzeigergerät mit großem LCD-Display
 mit Ziffernhöhe 23 mm.

Schnelle Anzeige
 Einschwingzeit nur ca. 2 sec

Numerischer Taravorabzug über 2 Pfeiltasten, für bekanntes Behältergewicht. Nützlich bei Füllmengenkontrollen

Standard-Drucker KERN YKB-01N
Etiketten-Drucker KERN YKL-01
 Alle Drucker siehe Seite 94

Technische Daten:

Anzeigergerät BxTxH 200x160x150 mm
Kabellänge bei Plattformgröße
 A ca. 0,8 m
 B, C ca. 2 m

Zulässige Umgebungstemperatur -10...+40 °C



Stativ zum Hochsetzen des Anzeigergeräts für Wägeplattengröße A:
 Stativhöhe 450 mm,
KERN VB-A08
 für Wägeplattengröße ≥ B:
 Stativhöhe 800 mm,
KERN VB-A09



Wägeplatte 300 x 300 mm

Datenschnittstelle RS 232
 inklusive Schnittstellenkabel, ca. 1,5 m,
KERN VB-A07

Akku-Betrieb
 intern, Betriebsdauer ca. 17 h, Ladezeit ca. 8 h,
KERN VB-A10

! Für eichpflichtige Anwendung Eichung bitte gleich mitbestellen, eine nachträgliche Eichung ist nicht möglich.

Modell	Wägebereich Max kg	Ablesbarkeit d g	Eichwert e g	Mind.-last Min g	Netto-gewicht ca. kg	Wäge-platte	OPTIONEN alternativ	
							Eichung	Kalibrier-schein
KERN							KERN	KERN
VB 6K1DM	3 6	1 2	1 2	20	5,5	A	950-128 !	963-128
VB 15K2DM	6 15	2 5	2 5	40	5,5	A	950-128 !	963-128
VB 30K5DSM	15 30	5 10	5 10	100	5,5	A	950-128 !	963-128
VB 30K5DM	15 30	5 10	5 10	100	11	B	950-128 !	963-128
VB 60K10DM	30 60	10 20	10 20	200	11	B	950-129 !	963-129
VB 60K10DLM	30 60	10 20	10 20	200	21	C	950-129 !	963-129
VB 150K20DM	60 150	20 50	20 50	400	11	B	950-129 !	963-129
VB 150K20DLM	60 150	20 50	20 50	400	21	C	950-129 !	963-129
VB 300K50DLM	150 300	50 100	50 100	1000	21	C	950-129 !	963-129