

Plattformwaage KERN IFB



Robuste und enorm günstige Plattformwaage mit Eichzulassung [M]

Merkmale

- Industrie-Qualität: durch die stabile Konstruktion und robuste Ausführung ideal geeignet für den dauerhaften Einsatz im industriellen Umfeld
- Tischfuß inkl. Handhalterung für das Anzeigergerät serienmäßig
- Dynamisches Wägen: per Tastendruck wird bei unruhigen Umgebungsbedingungen oder bei Tierwägung ein stabiler Mittelwert gebildet
- Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing):

- Eingabe eines oberen/unteren Grenzwerts. Ein optisches und akustisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren und Sortieren
- Summieren von Gewichtswerten

Optionen

- **1** Stativ zum Hochsetzen des Anzeigeräts, Stativhöhe ca. 330 mm, **KERN IFB-A01**
Stativhöhe ca. 600 mm, für Modelle mit Wägeplattengröße **C**, **D**, **KERN IFB-A02**

Technische Daten

- Großes hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 52 mm
- Abmessungen Wägeplatte (Edelstahl):
A 300x240x100 mm
B 400x300x128 mm
C 500x400x137 mm, groß abgebildet
D 650x500x142 mm
- Abmessungen Anzeigergerät
BxTxH 250x160x58 mm
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich
-10°C / 40°C

STANDARD

CAL EXT, RS 232, GLP, TOL, MOVE, 230 V, DMS

2 3 4

FACTORY

ACCU, 1 DAY, 3 YEARS GUARANTY

STANDARD

OPTION

DKD +3 DAYS

FACTORY

BeWA-tec vormals waagen prüm

Bernard Waagen
Automatisierungs- und Steuerungstechnik
Kempener Straße 47
51469 Bergisch Gladbach
+49(0)2202 / 98925-0 Phone +49(0)209 / 797522
+49(0)2202 / 98925-29 Fax +49(0)209 / 797524
www.bewa-tec.de info@bewa-tec.de

Manfredstraße 2 A
45891 Gelsenkirchen
+49(0)209 / 797522

Modell	Wägebereich [Max] kg	Ablesbarkeit [d] g	Eichwert [e] g	Mindestlast [Min] g	Nettogewicht ca. kg	Wägeplatte	Optionen		
							Eichung		DKD Kalibrierschein
							M	KERN	
IFB 6K1DM	3 6	1 2	1 2	20	6	A	950-128	963-128	
IFB 15K2DM	6 15	2 5	2 5	40	6	A	950-128	963-128	
IFB 15K2DLM	6 15	2 5	2 5	40	10	B	950-128	963-128	
IFB 30K5DM	15 30	5 10	5 10	100	10	B	950-128	963-128	
IFB 60K10DM	30 60	10 20	10 20	200	10	B	950-129	963-129	
IFB 60K10DLM	30 60	10 20	10 20	200	16	C	950-129	963-129	
IFB 150K20DM	60 150	20 50	20 50	400	16	C	950-129	963-129	
IFB 150K20DLM	60 150	20 50	20 50	400	22	D	950-129	963-129	
IFB 300K50DM	150 300	50 100	50 100	1000	22	D	950-129	963-129	

Hinweis: Für eichpflichtige Anwendung Eichung bitte gleich mitbestellen, eine nachträgliche Ersteichung ist nicht möglich.
Für die Eichung benötigen wir die vollständige Adresse des Aufstellungsortes.