

KERN MWS Rollstuhlwaage

Geeichte Rollstuhlwaage mit niedriger Bauhöhe für bequemes Auffahren



Medizinische Waagen



Ihr KERN Fachhändler:



Bernard Waagen
Automatisierungs- und Steuerungstechnik
Kempener Straße 47 Manfredstraße 2 A
51469 Bergisch Gladbach 45891 Gelsenkirchen
+49(0)2202 / 98925-0 Phone +49(0)209 / 797522
+49(0)2202 / 98925-29 Fax +49(0)209 / 797524
www.bewa-tec.de info@bewa-tec.de



Medizinische
Waagen



Merkmale:

- Geeicht nach Klasse III
- Medizinzulassung nach 93/42/EWG
- Große Stahl-Wägeplatte mit rutschfreier und abriebfester Oberfläche
- Hygienisch und leicht zu reinigen
- Niedrige Bauhöhe der Plattform sowie integrierte Auffahrampen an beiden Seiten erleichtern das Auffahren
- Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch höhenverstellbare GummifüÙe
- Data-Hold-Funktion: bei Wägestillstand wird die Gewichtsanzeige automatisch bis zur Betätigung der HOLD-Taste "eingefroren"
- Intuitive Bedienung über Tastenblock
- PRE-TARE Funktion für 5 Gewichtswerte
- BMI-Funktion zur Ermittlung von Normalgewicht/Übergewicht
- Batterie- und Netzbetrieb möglich
- **1** Wandhalterung zur Wandmontage des Anzeigegegers serienmäßig
- **3** **4** Waage kann mittels 2 Rollen und 1 Handgriff bequem transportiert und platzsparend verstaut werden

Optionen:

- **2** Stativ zum Hochsetzen des Anzeigegegers, Stativhöhe ca. 950 mm, **KERN MWS-A01**
- Schnittstellenkabel RS 232C zum Anschluss eines externen Geers, **KERN MPS-A08**
- Arbeitsschutzhaube über dem Anzeigegeger, **KERN EOB-A02**

Technische Daten:

- LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Abmessungen Wägeplatte B x T x H 900x740x60 mm
- Abmessungen Anzeigegeger B x T x H 210x110x50 mm
- Gesamtabmessungen B x T x H 1155x800x80 mm
- Kabellänge Anzeigegeger ca. 180 cm
- Batteriebetrieb möglich, 6x 1.5V AA, nicht inklusive, Betriebsdauer ca. 70 h
- Netzadapter (extern) serienmäßig
- Nettogewicht ca. 28,4 kg

5 In der EU ist bei Waagen mit Zweckbestimmung als Medizinprodukt die Eichung gesetzlich vorgeschrieben, bitte gleich mitbestellen. Hierzu benötigen wir Aufstellungsort und PLZ.

STANDARD



OPTION



Modell	Wägebereich	Ablesbarkeit	Eichwert	Gesetzlich vorgeschrieben		Option	
				Eichung		DKD Kalibrierschein	
	[Max] kg	[d] kg	[e] kg	KERN		KERN	
MWS 300K100M	300	0,1	0,1	965-129		963-129	

Piktogramme:

RS 232 **Datenschnittstelle:**
Die Schnittstellenart ist im Piktogramm angegeben.

MOVE **Dynamic-Weighing Funktion:**
Erschütterungen werden ausgefiltert zur Ermittlung eines stabilen Wägewerts.

BATT **Batterie-Betrieb:** Der Batterietyp ist beim jeweiligen Gerät angegeben.

230 V **Netzadapter:** 230V/50Hz. Serienmäßig Standard D. Auf Bestellung auch in Standard GB, AUS oder USA.

0.00 TARE **Tarieren:** Rücksetzen der Anzeige auf „0“ bei belasteter Waage, z.B. Zu- oder Herauswiegen aus einem Behälter.