

Artikelspezifikation



- isoCAL
 - bidirektionale RS232-Datenschnittstelle
 - ISO/GLP-konforme Protokollierung von Wägewerten und Justierungen bei angeschlossenem Drucker oder Rechner
 - Unterflurwägeeinrichtung
 - Überlastschutz
 - Diebstahlsicherungsöse
 - Stellfüße, Libelle
 - Steckernetzteil
 - integrierte Anwendungsprogramme (Netto-Total, Prozentwägen, Zählen, Tierwägung, Einheitenumschaltung)
 - Staubschutzhaube
 - Arbeitsschutzhaube für die Anzeige- und Bedieneinheit
- =====

CPA5202S-DS

Sartorius CP
Elektronische Präzisionswaage
mit eingebauter motorisierter Justier-
automatik, hinterleuchteter 8-Segment-
Anzeige, 2 Tara-Tasten, Stillstands-
kennung und 4 wählbaren Filterstufen mit
optimierter Anzeigefolge

=====

Wägebereich	5200	g
Ablesbarkeit	0,01	g
Tarierbereich (subtraktiv)	5200	g
Meßzeit - typisch	1,5	s
Reproduzierbarkeit	<=± 0,01	g
Linearität	<=± 0,02	g

=====

Waagschale	130	mm
Wägeraum (BxTxH)	174x181x240	mm
Waagengehäuse (BxTxH)	213x342x340	mm
Nettogewicht	ca. 8,4	kg

=====

serienmäßige Ausrüstung/Lieferumfang

- motorisierte Justierautomatik
- vollautomatische Justierfunktion