

Artikelspezifikation



SEB15DCS-I000T

STAINLESS EXCELLENCE

Plus/Minus Kontrollwaage in Edelstahlbauweise

15kg, 1x30000d, d=0,5g

Die Wagebrucke ist vollstandig aus Edelstahl gefertigt und mit einer hermetisch dichten, direkt tragenden Edelstahllastzelle ausgestattet. Diese robuste Konstruktion ist gegen Schock und hohe Belastung durch Uberlastsicherungen geschutzt. Der Edelstahlindikator ist mit einem Edelstahlstativ hochgestellt montiert. Das 1,5 Meter lange Verbindungskabel zum Indikator erlaubt auch die separate Aufstellung des Indikators.

- Eintasten-Plus/Minus-Kontrolle
- Rot-Grun-Gelb Ampelanzeige
- Ziffern-Tastatur
- Funktionstasten
- Beizeicheneingabe
- automatische- oder manuelle Behalter-Tarafunktion
- 99 batteriegepufferte Artikelspeicher fur Kontrollwerte mit Toleranzen und/oder Taragewichten
- Summenspeicher
- 4 verschiedene Kontrollmodi fur die optimale Anpassung an individuelle Anforderungen
- Passwortverriegelung
- sehr schnelle Einschwingzeit (<1,5 s)

- helle beleuchtete Anzeige
- Indikator ist in der Neigung anpassbar
- erfullt die Anforderungen der EHEDG an Einrichtungen im offenen Prozess
- Ideal fur den Einsatz im HACCP Umfeld
- RS232C/RS423 Schnittstelle mit Kontrollausgangen optional (YD001SEB)

Max. Wagebereich 15 kg
Ablesbarkeit 0,5 g
Tarierbereich (subtraktiv) <=100% v. Max
Vorlast (mit Standard Lastpl.) <=3 kg

Temperaturbereich -10 - +40 Grad Celsius
Staub- und Strahlwasserschutz

Plattform IP 66 & IP 68
Bedien-/Anzeigeeinheit IP 66 & IP 67

Mae/Gewicht

- Wageplattform(BxTxH) 320x240x92 mm
- Hohe verstellbar(Min/Max) 92 - 112 mm
- Gesamtwaage (BxTxH) 334x385x513 mm
- Gewicht 14 kg

Lieferumfang:

- Netzkabel fest montiert (3m.)
- Aufstell- und Bedienungsanleitung

BeWA-tec vormals **waagen prumm**

Bernard Waagen

Automatisierungs- und Steuerungstechnik

Kempener Strae 47

Manfredstrae 2 A

51469 Bergisch Gladbach

45891 Gelsenkirchen

+49(0)2202 / 98925-0

Phone

+49(0)209 / 797522

+49(0)2202 / 98925-29

Fax

+49(0)209 / 797524

www.bewa-tec.de

info@bewa-tec.de